

NF - CONDUITS DE FUMEE ET TUBAGES METALLIQUES SIMPLE PAROI

Liste des sociétés et des produits certifiés au 25/11/2010

Votre contact :

Sébastien RAFFIER
s.raffier@certita.fr

Liste des titulaires

Fabricants titulaires	Adresse	Numéro d'identification
CHEMINEES SECURITE	101 rue de Paris BP 97 – Torcy 77202 Marne la vallée Cedex 1 Tél. : 01 64 80 44 45 Fax : 01 64 80 04 70	091
DINAK	Camino do Loranzo s/n 36216 VIGO Espagne Tél. : 00.34.986.45.25.26 Fax : 00.34.986.45.25.01	064
SA ISOLECO NV	Bleyveldstraat 11 B-3320 HOEGAARDEN Belgique Tél. : 00.32.(0)16.76.80.00 Fax : 00.32.(0)16.76.80.09	067
ISOTIP	79, rue Berthaucourt BP 49 08001 Charleville-Mézières Cedex Tél. : 03.24.59.62.62 Fax : 03.24.37.76.90	055
JONCOUX	2, allée Cerisaie BP 107 Z.I. Rennes Nord 35763 Saint-Grégoire Cedex Tél. : 02.99.87.42.00 Fax : 02.99.38.91.91	028
NEGARRA	48140 IGORRE VIZCAYA Espagne Tél. : 00.34.946.31.18.50 Fax : 00.34.964.31.18.55	089
ROCCEGGIANI	Via Concio 47 I - 60021 CAMERANO (AN) Italie Tél. : 00.39.071.730.00.23 Fax : 00.39.071.730.40.05	091
SCHIEDEL RITE VENT LTD	Crowther Estate - Washington TYNE & WEAR NE38 OAB Grande-Bretagne Tél. : 00 44.191.4 161.150 Fax : 00.44.191.41.51.263	016
TOLERIE EMAILERIE HILD	Rue de la 5 ^{ème} DB 68320 JEBSHEIM Tél. : 03.89.49.18.18 Fax : 03.89.71.68.91	037
TOLERIE EMAILERIE NANTAISE	Zone Industrielle de la Loire 21, rue Robert Schuman F-44801 SAINT HERBLAIN Cedex Tél. : 02.51.80.77.60 Fax : 02.40.43.76.56	019

LISTE DES REFERENCES ADMISES

CHEMINEES SECURITE

**Conduits rigides pour application conduit de fumée
Conduits rigides pour application tubage**

Marque commerciale : **XELINOX SPG**

FAMILLE	XELINOX			
GAMMES	SPG			
NUANCES D'ACIER	AISI 316 L			
EPAISSEURS	0,5		0,6	
DIAMETRES	80 100 120 130 140 150 180 200		80 100 120 130 140 150 180 200	
JOINTS	T120 Collier de jonction + silicone			
DEMONTABILITE (1)	Oui			
APPLICATIONS (2)	Tubage	Conduit Eléments de raccordement	Tubage	Conduit Eléments de raccordement
DESIGNATIONS	T200-P1-W- V2-L50050-O	T200-P1-W- V2-L50050-O60	T200-P1-W- V2-L50060-O	T200-P1-W- V2-L50060-O60

(1) La non démontabilité signifie que deux éléments assemblés à l'aide des joints certifiés ne doivent plus être désolidarisés.

(2) La mise en œuvre d'éléments suspendus est exclues.

DINAK

Conduits rigides pour application tubage Conduits rigides pour application conduit de fumée

Marque commerciale : **FULL KONTACT**

FAMILLE	FULL KONTACT					
GAMMES	FULL KONTACT – 316 L			FULL KONTACT – 304		
NUANCES D'ACIER	AISI 316L			AISI 304		
EPAISSEURS	0,4	0,5	0,6	0,4	0,5	0,6
DIAMETRES	80	350	650	80	350	650
	100	400	700	100	400	700
	110	450	750	110	450	750
	120	500	800	120	500	800
	125	550	850	125	550	850
	130	600	900	130	600	900
	150		950	150		950
	175		1000	175		1000
	180			180		
	200			200		
	250			250		
	300			300		
	JOINTS	Sans			Sans	
DEMONTABILITE (1)	Oui			Oui		
APPLICATIONS	Tubage	Conduit		Tubage	Conduit	
DESIGNATIONS	T600-P1-W-V2-L50040-G	T250-P1-W-V2-L50040-O50		T600-P1-W-Vm-L20040-G	T250-P1-W-Vm-L20040-O50	
	T600-P1-W-V2-L50050-G	T250-P1-W-V2-L50050-O50		T600-P1-W-Vm-L20050-G	T250-P1-W-Vm-L20050-O50	
	T600-P1-W-V2-L50060-G	T250-P1-W-V2-L50060-O50		T600-P1-W-Vm-L20060-G	T250-P1-W-Vm-L20060-O50	

(1) La non démontabilité signifie que deux éléments assemblés à l'aide des joints certifiés ne doivent plus être désolidarisés.

ISOTIP

Conduits rigides pour application conduit de fumée Conduits rigides pour application tubage

 Marque commerciale : **I 316 S**

 Usine : **Charleville-Mézières**

FAMILLE	I 316 S						
GAMMES	I304 0.4		I304 0.6		I304 0.8		
	I316L 0.4		I316L 0.6		I316L 0.8		
	I904L 0.4		I904L 0.6		I904L 0.8		
NUANCES D'ACIER	AISI 304 AISI 316L AISI 904L						
EPAISSEURS	0,4		0,6		0,8		
DIAMETRES	125	200	125	230	125	280	600
	139	230	139	250	139	300	650
	153	250	153	280	153	350	700
	180	280	180	300	180	400	750
		300	200	350	200	450	800
			400		230	500	850
					250	550	900
JOINTS	Bride de sécurité + fibre minérale						
DEMONTABILITE (1)	Oui						
APPLICATIONS	GAMMES		DESIGNATIONS				
TUBAGE	I304 0.4		T450-N1-W-Vm-L20040-G				
	I304 0.6		T450-N1-W-Vm-L20060-G				
	I304 0.8		T450-N1-W-Vm-L20080-G				
	I316L 0.4		T450-N1-W-Vm-L50040-G				
	I316L 0.6		T450-N1-W-Vm-L50060-G				
	I316L 0.8		T450-N1-W-Vm-L50080-G				
	I904L 0.4		T450-N1-W-Vm-L70040-G				
	I904L 0.6		T450-N1-W-Vm-L70060-G				
	I904L 0.8		T450-N1-W-Vm-L70080-G				
RACCORDEMENT	I304 0.4		T450-N1-W-Vm-L20040-G(400,400)				
	I304 0.6		T450-N1-W-Vm-L20060-G(400,400)				
	I304 0.8		T450-N1-W-Vm-L20080-G(400,400)				
	I316L 0.4		T450-N1-W-Vm-L50040-G(400,400)				
	I316L 0.6		T450-N1-W-Vm-L50060-G(400,400)				
	I316L 0.8		T450-N1-W-Vm-L50080-G(400,400)				
	I904L 0.4		T450-N1-W-Vm-L70040-G(400,400)				
	I904L 0.6		T450-N1-W-Vm-L70060-G(400,400)				
I904L 0.8		T450-N1-W-Vm-L70080-G(400,400)					

(1) La non démontabilité signifie que deux éléments assemblés à l'aide des joints certifiés ne doivent plus être désolidarisés.

ISOTIP (suite)

Conduits rigides pour application conduit de fumée
Conduits rigides pour application tubage

Marque commerciale : **I 316 S**

Usine : **Charleville-Mézières**

FAMILLE	I 316 S						
GAMMES	I304 0.4 I316L 0.4 I904L 0.4		I304 0.6 I316L 0.6 I904L 0.6		I304 0.8 I316L 0.8 I904L 0.8		
NUANCES D'ACIER	AISI 304 AISI 316L AISI 904L						
EPAISSEURS	0,4		0,6		0,8		
DIAMETRES	125	200	125	230	125	280	600
	139	230	139	250	139	300	650
	153	250	153	280	153	350	700
	180	280	180	300	180	400	750
		300	180	350	200	450	800
			200	400	230	500	850
					250	550	900
JOINTS	Bride de sécurité + fibre minérale						
DEMONTABILITE (1)	Oui						
APPLICATIONS	GAMMES	DESIGNATIONS					
CONDUITS	I304 0.4	Conduit intérieur : T120-N1-W-Vm-L20040-O50 Conduit extérieur : T250-N1-W-Vm-L20040-O50					
	I304 0.6	Conduit intérieur : T120-N1-W-Vm-L20060-O50 Conduit extérieur : T250-N1-W-Vm-L20060-O50					
	I304 0.8	Conduit intérieur : T120-N1-W-Vm-L20080-O50 Conduit extérieur : T250-N1-W-Vm-L20080-O50					
	I316L 0.4	Conduit intérieur : T120-N1-W-Vm-L50040-O50 Conduit extérieur : T250-N1-W-Vm-L50040-O50					
	I316L 0.6	Conduit intérieur : T120-N1-W-Vm-L50060-O50 Conduit extérieur : T250-N1-W-Vm-L50060-O50					
	I316L 0.8	Conduit intérieur : T120-N1-W-Vm-L50080-O50 Conduit extérieur : T250-N1-W-Vm-L50080-O50					
	I904L 0.4	Conduit intérieur : T120-N1-W-Vm-L70040-O50 Conduit extérieur : T250-N1-W-Vm-L70040-O50					
	I904L 0.6	Conduit intérieur : T120-N1-W-Vm-L70060-O50 Conduit extérieur : T250-N1-W-Vm-L70060-O50					
I904L 0.8	Conduit intérieur : T120-N1-W-Vm-L70080-O50 Conduit extérieur : T250-N1-W-Vm-L70080-O50						

(1) La non démontabilité signifie que deux éléments assemblés à l'aide des joints certifiés ne doivent plus être désolidarisés.

ISOTIP (suite)

Conduits rigides pour application conduit de fumée Conduits rigides pour application tubage

 Marque commerciale : **SPI**

 Usine : **Charleville-Mézières**

FAMILLE	SPI					
GAMMES	SPI 4	SPI 5	SPI 6	SPI 8	SPI 904 L 6	SPI 904 L 8
NUANCES D'ACIER	AISI 316 L - AISI 316 Ti				AISI 904L	
EPAISSEURS	0,4	0,5	0,6	0,8	0,6	0,8
DIAMETRES	125	125	125	125	125	125
	130	130	130	130	130	130
	139	139	139	139	139	139
	150	150	150	150	150	150
	153	153	153	153	153	153
	180	180	180	180	180	180
	200	200	200	200	200	200
	230	230	230	230	230	230
	250	250	250	250	250	250
	280	280	280	280	280	280
300	300	300	300	300	300	
JOINTS	T 120 : joint à lèvres en silicone T 450 : Bride de sécurité + fibre minérale					
DEMONTABILITE (1)	Oui					
APPLICATIONS	GAMMES		DESIGNATIONS			
TUBAGE	SPI 4		T450-P2-W-Vm-L50040-G			
	SPI 5		T450-P2-W-Vm-L50050-G			
	SPI 6		T450-P2-W-Vm-L50060-G			
	SPI 8		T450-P2-W-Vm-L50080-G			
	SPI 904 L 6		T450-P2-W-Vm-L70060-G			
	SPI 904 L 8		T450-P2-W-Vm-L70080-G			
RACCORDEMENT	SPI 4		T450-P2-W-Vm-L50040-G(400,400)			
	SPI 5		T450-P2-W-Vm-L50050-G(400,400)			
	SPI 6		T450-P2-W-Vm-L50060-G(400,400)			
	SPI 8		T450-P2-W-Vm-L50080-G(400,400)			
	SPI 904 L 6		T450-P2-W-Vm-L70060-G(400,400)			
	SPI 904 L 8		T450-P2-W-Vm-L70080-G(400,400)			
CONDUITS	SPI 4		Conduit intérieur : T120-P2-W-Vm-L50040-O50 Conduit extérieur : T250-P2-W-Vm-L50040-O50			
	SPI 5		Conduit intérieur : T120-P2-W-Vm-L50050-O50 Conduit extérieur : T250-P2-W-Vm-L50050-O50			
	SPI 6		Conduit intérieur : T120-P2-W-Vm-L50060-O50 Conduit extérieur : T250-P2-W-Vm-L50060-O50			
	SPI 8		Conduit intérieur : T120-P2-W-Vm-L50080-O50 Conduit extérieur : T250-P2-W-Vm-L50080-O50			
	SPI 904 L 6		Conduit intérieur : T120-P2-W-Vm-L70060-O50 Conduit extérieur : T250-P2-W-Vm-L70060-O50			
	SPI 904 L 8		Conduit intérieur : T120-P2-W-Vm-L70080-O50 Conduit extérieur : T250-P2-W-Vm-L70080-O50			

(1) La non démontabilité signifie que deux éléments assemblés à l'aide des joints certifiés ne doivent plus être désolidarisés.

ISOTIP (suite)

Conduits rigides pour application conduit de fumée Conduits rigides pour application tubage

Marque commerciale : **I 316 S**

Usine : **Coulaines**

FAMILLE	I 316 S						
GAMMES	I304 0.4 I316L 0.4 I904L 0.4		I304 0.6 I316L 0.6 I904L 0.6		I304 0.8 I316L 0.8 I904L 0.8		
NUANCES D'ACIER	AISI 304 AISI 316L AISI 904L						
EPAISSEURS	0,4		0,6		0,8		
DIAMETRES	125 139 153 180	200 230 250 280 300	125 139 153 180 200	230 250 280 300 350 400	125 139 153 180 200 230 250	280 300 350 400 450 500 550	600 650 700 750 800 850 900
JOINTS	Bride de sécurité + fibre minérale						
DEMONTABILITE (1)	Oui						
APPLICATIONS	GAMMES	DESIGNATIONS					
TUBAGE	I304 0.4	T450-N1-W-Vm-L20040-G					
	I304 0.6	T450-N1-W-Vm-L20060-G					
	I304 0.8	T450-N1-W-Vm-L20080-G					
	I316L 0.4	T450-N1-W-Vm-L50040-G					
	I316L 0.6	T450-N1-W-Vm-L50060-G					
	I316L 0.8	T450-N1-W-Vm-L50080-G					
	I904L 0.4	T450-N1-W-Vm-L70040-G					
	I904L 0.6	T450-N1-W-Vm-L70060-G					
	I904L 0.8	T450-N1-W-Vm-L70080-G					
RACCORDEMENT	I304 0.4	T450-N1-W-Vm-L20040-G(400,400)					
	I304 0.6	T450-N1-W-Vm-L20060-G(400,400)					
	I304 0.8	T450-N1-W-Vm-L20080-G(400,400)					
	I316L 0.4	T450-N1-W-Vm-L50040-G(400,400)					
	I316L 0.6	T450-N1-W-Vm-L50060-G(400,400)					
	I316L 0.8	T450-N1-W-Vm-L50080-G(400,400)					
	I904L 0.4	T450-N1-W-Vm-L70040-G(400,400)					
	I904L 0.6	T450-N1-W-Vm-L70060-G(400,400)					
	I904L 0.8	T450-N1-W-Vm-L70080-G(400,400)					

(1) La non démontabilité signifie que deux éléments assemblés à l'aide des joints certifiés ne doivent plus être désolidarisés.

ISOTIP (suite)

Conduits rigides pour application conduit de fumée Conduits rigides pour application tubage

Marque commerciale : **I 316 S**

Usine : **Coulaines**

FAMILLE	I 316 S						
GAMMES	I304 0.4 I316L 0.4 I904L 0.4		I304 0.6 I316L 0.6 I904L 0.6		I304 0.8 I316L 0.8 I904L 0.8		
NUANCES D'ACIER	AISI 304 AISI 316L AISI 904L						
EPAISSEURS	0,4		0,6		0,8		
DIAMETRES	125 139 153 180	200 230 250 280 300	125 139 153 180 200	230 250 280 300 350 400	125 139 153 180 200 230 250	280 300 350 400 450 500 550	600 650 700 750 800 850 900
JOINTS	Bride de sécurité + fibre minérale						
DEMONTABILITE (1)	Oui						
APPLICATIONS	GAMMES	DESIGNATIONS					
CONDUITS	I304 0.4	Conduit intérieur : T120-N1-W-Vm-L20040-O50 Conduit extérieur : T250-N1-W-Vm-L20040-O50					
	I304 0.6	Conduit intérieur : T120-N1-W-Vm-L20060-O50 Conduit extérieur : T250-N1-W-Vm-L20060-O50					
	I304 0.8	Conduit intérieur : T120-N1-W-Vm-L20080-O50 Conduit extérieur : T250-N1-W-Vm-L20080-O50					
	I316L 0.4	Conduit intérieur : T120-N1-W-Vm-L50040-O50 Conduit extérieur : T250-N1-W-Vm-L50040-O50					
	I316L 0.6	Conduit intérieur : T120-N1-W-Vm-L50060-O50 Conduit extérieur : T250-N1-W-Vm-L50060-O50					
	I316L 0.8	Conduit intérieur : T120-N1-W-Vm-L50080-O50 Conduit extérieur : T250-N1-W-Vm-L50080-O50					
	I904L 0.4	Conduit intérieur : T120-N1-W-Vm-L70040-O50 Conduit extérieur : T250-N1-W-Vm-L70040-O50					
	I904L 0.6	Conduit intérieur : T120-N1-W-Vm-L70060-O50 Conduit extérieur : T250-N1-W-Vm-L70060-O50					
I904L 0.8	Conduit intérieur : T120-N1-W-Vm-L70080-O50 Conduit extérieur : T250-N1-W-Vm-L70080-O50						

(1) La non démontabilité signifie que deux éléments assemblés à l'aide des joints certifiés ne doivent plus être désolidarisés.

JONCOUX

Conduits flexibles pour tubage

 Marque commerciale : **POLYFLEXIBLE 2B**

 Usine : **Saint Grégoire**

FAMILLE	POLYFLEXIBLE 2B	
GAMMES	POLYFLEXIP 2B	POLYSTAR ²
NUANCES D'ACIER	Paroi intérieure : AISI 316L ou AISI 316Ti Paroi extérieure : AISI 316L ou AISI 316Ti	Paroi intérieure : AISI 904L Paroi extérieure : AISI 316L ou AISI 316Ti
EPAISSEURS	Paroi intérieure : 0,10 Paroi extérieure : 0,10	Paroi intérieure : 0,10 Paroi extérieure : 0,10
DIAMETRES	80 100 112 125 130 140 154 167 180 200 230 250 280 300	80 100 112 125 130 140 154 167 180 200 230 250 280 300
APPLICATIONS	Tubage	
DESIGNATIONS	T600-N1-W-Vm-L50010-G T200-P1-W-Vm-L50010-O	T600-N1-W-Vm-L70010-G T200-P1-W-Vm-L70010-O

NEGARRA

Conduits rigides pour application conduit de fumée

Marque commerciale : **IS**

Usine : **Igorre (Espagne)**

FAMILLE	IS					
GAMMES	IS MASTER			IS PLUS		
NUANCES D'ACIER	AISI 304			AISI 316		
EPAISSEURS	0,4	0,5	0,6	0,4	0,5	0,6
DIAMETRES	80(*) 100(*) 125 150 175 200	250 300 350 400 450 500 550 600	650 700 800	80(*) 100(*) 125 150 175 200	250 300 350 400 450 500 550 600	650 700 800
JOINTS	Collier de jonction : joint silicone					
DEMONTABILITE (1)	Oui					
APPLICATIONS (2)	Conduit			Conduit		
DESIGNATIONS	T250-N1-W- Vm-L20040- O65	T250-N1-W- Vm-L20050- O65	T250-N1-W- Vm-L20060- O65	T250-N1-W- V2-L50040- O65	T250-N1-W- V2-L50050- O65	T250-N1-W- V2-L50060- O65

(*) Ces diamètres doivent être utilisés uniquement en raccordement sur le territoire français, la réglementation française excluant des diamètres inférieurs à 110 mm pour le tubage des conduits de cheminées.

(1) La non démontabilité signifie que deux éléments assemblés à l'aide des joints certifiés ne doivent plus être désolidarisés.

(2) La mise en œuvre d'éléments suspendus est exclue.

SCHIEDEL RITE VENT LTD

Conduits flexibles pour tubage

Marque commerciale : **TRIPLELOCK**

Usine : **Washington (Grande Bretagne)**

FAMILLE	TRIPLELOCK		
GAMMES	TRIPLELOCK 316	TRIPLELOCK 316L	TRIPLELOCK 904L
NUANCES D'ACIER	AISI 316	AISI 316 L	AISI 904 L
EPAISSEURS	0,10		
DIAMETRES	110	110	110
	120	120	120
	125	125	125
	130	130	130
	140	140	140
	150	150	150
	155	155	155
	180	180	180
	200	200	200
	250	250	250
300	300	300	
APPLICATIONS	Tubage		
DESIGNATIONS AVEC JOINT	T200-P1-W-V2-L40010-O	T200-P1-W-V2-L50010-O	T200-P1-W-V2-L70010-O
DESIGNATIONS SANS JOINT	T600-N1-W-V2-L40010-G	T600-N1-W-V2-L50010-G	T600-N1-W-V2-L70010-G

SCHIEDEL RITE VENT LTD (suite)

Conduits rigides pour application conduit de fumée
Conduits rigides pour application tubage

Marque commerciale : **PRIMA**

Usine : **Washington (Grande Bretagne)**

FAMILLE	PRIMA			
GAMMES	PRIMA SW 304		PRIMA PLUS 316	
NUANCES D'ACIER	AISI 304		AISI 316	
EPAISSEURS	0,6		0,6	
DIAMETRES	80		80	
	100		100	
	113		113	
	120		120	
	130		130	
	140		140	
	150		150	
	160		160	
	180		180	
	200		200	
	230		230	
	250		250	
	300		300	
	355		355	
405		405		
JOINTS	T120 Collier de jonction + silicone T400 Collier de jonction + mastic réfractaire			
DEMONTABILITE (1)	Non			
APPLICATIONS	Tubage	Conduit	Tubage	Conduit
DESIGNATIONS	T450-P2-D- Vm-L20060-O	T160-P2-D- Vm-L20060-O50	T450-P2-D- Vm-L40060-O	T160-P2-D- Vm-L40060-O50

(1) La non démontabilité signifie que deux éléments assemblés à l'aide des joints certifiés ne doivent plus être désolidarisés.

SCHIEDEL RITE VENT LTD (suite)

Conduits rigides pour application conduit de fumée
Conduits rigides pour application tubage

Marque commerciale : **PRIMA**

Usine : **Washington (Grande Bretagne)**

FAMILLE	PRIMA			
GAMMES	PRIMA PLUS 316L		PRIMA PLUS 904L	
NUANCES D'ACIER	AISI 316L		AISI 904L	
EPAISSEURS	0,6		0,6	
DIAMETRES	80	80	80	80
	100	100	100	100
	113	113	113	113
	120	120	120	120
	130	130	130	130
	140	140	140	140
	150	150	150	150
	160	160	160	160
	180	180	180	180
	200	200	200	200
	230	230	230	230
	250	250	250	250
	300	300	300	300
355	355	355	355	
405	405	405	405	
JOINTS	T120 Collier de jonction + silicone T400 Collier de jonction + mastic réfractaire			
DEMONTABILITE (1)	Non			
APPLICATIONS	Tubage	Conduit	Tubage	Conduit
DESIGNATIONS	T450-P2-D-Vm-L50060-O	T160-P2-D-Vm-L50060-O50	T450-P2-D-Vm-L70060-O	T160-P2-D-Vm-L70060-O50

(1) La non démontabilité signifie que deux éléments assemblés à l'aide des joints certifiés ne doivent plus être désolidarisés.

SCHIEDEL RITE VENT LTD (suite)

Conduits flexibles pour tubage

Marque commerciale : **WONDERFLEX**

Usine : **Washington (Grande Bretagne)**

FAMILLE	WONDERFLEX		
GAMMES	WONDERFLEX 316	WONDERFLEX 316L	WONDERFLEX 904L
NUANCES D'ACIER	AISI 316	AISI 316 L	AISI 904 L
EPAISSEURS	0,10		
DIAMETRES	125	125	125
	130	130	130
	140	140	140
	150	150	150
	155	155	155
	180	180	180
	200	200	200
APPLICATIONS	Tubage		
DESIGNATIONS	T250-N1-D-Vm-L40010-O	T250-N1-D-Vm-L50010-O	T250-N1-D-Vm-L70010-O

Conduits flexibles pour tubage

Marque commerciale : **TECNOFLEX**

Usine : **Washington (Grande Bretagne)**

FAMILLE	TECNOFLEX
GAMMES	TECNOFLEX
NUANCES D'ACIER	AISI 316 L
EPAISSEURS	0,10
DIAMETRES	80
	100
	110
	120
	125
	130
	150
	155
	180
	200
	230
	250
300	
APPLICATIONS	Tubage
DESIGNATIONS	T600-N1-W-V2-L50010-G T200-P1-W-V2-L50010-O

ROCCEGGIANI

Conduits rigides pour application conduit de fumée

Conduits rigides pour application tubage

Marque commerciale : **ROCCEGGIANI – SPG**

Usine : **Camerano (Italie)**

FAMILLE	ROCCEGGIANI			
GAMMES	SPG			
NUANCES D'ACIER	AISI 316 L			
EPAISSEURS	0,5		0,6	
DIAMETRES	80 100 120 130 140 150 180 200		80 100 120 130 140 150 180 200	
JOINTS	T120 Collier de jonction + silicone			
DEMONTABILITE (1)	Oui			
APPLICATIONS (2)	Tubage	Conduit Eléments de raccordement	Tubage	Conduit Eléments de raccordement
DESIGNATIONS	T200-P1-W- V2-L50050-O	T200-P1-W- V2-L50050-O60	T200-P1-W- V2-L50060-O	T200-P1-W- V2-L50060-O60
COMBUSTIBLE	Selon DTU 24.1			

(1) La non démontabilité signifie que deux éléments assemblés à l'aide des joints certifiés ne doivent plus être désolidarisés.

(2) La mise en œuvre d'éléments suspendus est exclues.

ROCCEGGIANI (Suite)**Conduits flexibles pour tubage**Marque commerciale : **ROCCEGGIANI – TDX**Usine : **Camerano (Italie)**

FAMILLE	ROCCEGGIANI
GAMMES	TDX
NUANCES D'ACIER	Paroi intérieure : AISI 316 L Paroi extérieure : AISI 316 L
EPAISSEURS	Paroi intérieure : 0,12 Paroi extérieure : 0,12
DIAMETRES	80 100 110 120 125 130 140 150 180 200 220 230 250 300 350 400
APPLICATIONS	Tubage
DESIGNATIONS	T450-N1-D-Vm-L50012-O

TOLERIE EMAILLERIE HILD

Conduits flexibles pour tubage

Marque commerciale : **POLYGAINÉ – POLY-LISSE – POLY-LISSE +**

Usine : **JESSEIM**

FAMILLE	POLYGAINÉ	
GAMMES	POLYGAINÉ	POLYGAINÉ 904
NUANCES D'ACIER	AISI 316L – AISI 316L	AISI 904L – F29MCU
EPAISSEURS	Paroi intérieure : 0,12 Paroi extérieure : 0,12	Paroi intérieure : 0,12 Paroi extérieure : 0,12
DIAMETRES	125 140 150 155 167 180 200 220 230 250	125 140 150 155 167 180 200 220 230 250
APPLICATIONS	Tubage	
DESIGNATIONS	T450-N1-W-Vm-L50012-G	T450-N1-W-Vm-L70012-G

FAMILLE	POLY-LISSE	
GAMMES	POLY-LISSE	POLY-LISSE 904
NUANCES D'ACIER	AISI 316L – AISI 316L	AISI 904L – F29MCU
EPAISSEURS	Paroi intérieure : 0,10 Paroi extérieure : 0,10	Paroi intérieure : 0,10 Paroi extérieure : 0,10
DIAMETRES	125 140 150 155 167 180 200 220 230 250	125 140 150 155 167 180 200 220 230 250
APPLICATIONS	Tubage	
DESIGNATIONS	T450-N1-W-Vm-L50010-G	T450-N1-W-Vm-L70010-G

TOLERIE EMAILLERIE HILD (Suite)

Conduits flexibles pour tubage

Marque commerciale : **POLYGAINÉ – POLY-LISSE – POLY-LISSE +**

Usine : **JEBSHEIM**

FAMILLE	POLY-LISSE +	
GAMMES	POLY-LISSE +	POLY-LISSE 904 +
NUANCES D'ACIER	AISI 316L – AISI 316L	AISI 904L – F29MCU
EPAISSEURS	Paroi intérieure : 0,11 Paroi extérieure : 0,11	Paroi intérieure : 0,11 Paroi extérieure : 0,11
DIAMETRES	125 140 150 155 167 180 200 220 230 250	125 140 150 155 167 180 200 220 230 250
APPLICATIONS	Tubage	
DESIGNATIONS	T450-N1-W-Vm-L50011-G	T450-N1-W-Vm-L70011-G

TOLERIE EMAILLERIE NANTAISE

Conduits flexibles pour tubage

Marque commerciale : **TEN LISS**

Usine : **SAINT HERBLAIN**

FAMILLE	TEN LISS			
GAMMES	TEN LISS 12	TEN LISS 10	TEN LISS 12	TEN LISS 10
NUANCES D'ACIER	Paroi int. : 316L Paroi ext. : 316L	Paroi int. : 316L Paroi ext. : 316L	Paroi int. : 316L Paroi ext. : 316L	Paroi int. : 316L Paroi ext. : 316L
EPAISSEURS	Paroi int. : 0,12 Paroi ext. : 0,12	Paroi int. : 0,10 Paroi ext. : 0,10	Paroi int. : 0,12 Paroi ext. : 0,12	Paroi int. : 0,10 Paroi ext. : 0,10
DIAMETRES	50	50	50	50
	60	60	60	60
	80	80	80	80
	100	100	100	100
	110	110	110	110
	125	125	125	125
	140	140	140	140
	155	155	155	155
	167	167	167	167
	180	180	180	180
	200	200	200	200
	220	220	220	220
	230	230	230	230
	250	250	250	250
	280	280	280	280
300	300	300	300	
APPLICATIONS	Tubage	Tubage	Tubage	Tubage
DESIGNATIONS (1)	T450-N1-W-Vm- L50012-G	T450-N1-W-Vm- L50010-G	T250-P2-W-Vm- L50012-O	T250-P2-W-Vm- L50010-O

(1) Désignation P2 : avec raccord flexible/rigide spécial : collier à griffe et joint silicone Té ou coude bas de conduit famille RIGIDTEN

TOLERIE EMAILLERIE NANTAISE (Suite)

Conduits flexibles pour tubage

Marque commerciale : **TEN LISS**

Usine : **SAINT HERBLAIN**

FAMILLE	TEN LISS			
GAMMES	SUPER TEN LISS 12	SUPER TEN LISS 10	SUPER TEN LISS 12	SUPER TEN LISS 10
NUANCES D'ACIER	Paroi int. : 904 Paroi ext. : 316L	Paroi int. : 904 Paroi ext. : 316L	Paroi int. : 904 Paroi ext. : 316L	Paroi int. : 904 Paroi ext. : 316L
EPAISSEURS	Paroi int. : 0,12 Paroi ext. : 0,12	Paroi int. : 0,10 Paroi ext. : 0,10	Paroi int. : 0,12 Paroi ext. : 0,12	Paroi int. : 0,10 Paroi ext. : 0,10
DIAMETRES	50	50	50	50
	60	60	60	60
	80	80	80	80
	100	100	100	100
	110	110	110	110
	125	125	125	125
	140	140	140	140
	155	155	155	155
	167	167	167	167
	180	180	180	180
	200	200	200	200
	220	220	220	220
	230	230	230	230
	250	250	250	250
	280	280	280	280
300	300	300	300	
APPLICATIONS	Tubage	Tubage	Tubage	Tubage
DESIGNATIONS (1)	T450-N1-W-Vm- L70012-G	T450-N1-W-Vm- L70010-G	T250-P2-W-Vm- L70012-O	T250-P2-W-Vm- L70010-O

(1) Désignation P2 : avec raccord flexible/rigide spécial : collier à griffe et joint silicone Té ou coude bas de conduit famille RIGIDTEN

TOLERIE EMAILLERIE NANTAISE (Suite)

Conduits flexibles pour tubage

Marque commerciale : **TEN LISS**

Usine : **SAINT HERBLAIN**

FAMILLE	TEN LISS			
GAMMES	SUPER TEN LISS HP 12	SUPER TEN LISS HP 10	SUPER TEN LISS HP 12	SUPER TEN LISS HP 10
NUANCES D'ACIER	Paroi int. : 904 Paroi ext. : 904	Paroi int. : 904 Paroi ext. : 904	Paroi int. : 904 Paroi ext. : 904	Paroi int. : 904 Paroi ext. : 904
EPAISSEURS	Paroi int. : 0,12 Paroi ext. : 0,12	Paroi int. : 0,10 Paroi ext. : 0,10	Paroi int. : 0,12 Paroi ext. : 0,12	Paroi int. : 0,10 Paroi ext. : 0,10
DIAMETRES	50	50	50	50
	60	60	60	60
	80	80	80	80
	100	100	100	100
	110	110	110	110
	125	125	125	125
	140	140	140	140
	155	155	155	155
	167	167	167	167
	180	180	180	180
	200	200	200	200
	220	220	220	220
	230	230	230	230
	250	250	250	250
	280	280	280	280
300	300	300	300	
APPLICATIONS	Tubage	Tubage	Tubage	Tubage
DESIGNATIONS (1)	T450-N1-W-Vm- L70012-G	T450-N1-W-Vm- L70010-G	T250-P2-W-Vm- L70012-O	T250-P2-W-Vm- L70010-O

(1) Désignation P2 : avec raccord flexible/rigide spécial : collier à griffe et joint silicone Té ou coude bas de conduit famille RIGIDTEN

TOLERIE EMAILLERIE NANTAISE (Suite)

Conduits flexibles pour tubage

Marque commerciale : **TEN INOX**

Usine : **SAINT HERBLAIN**

FAMILLE	TEN INOX		
GAMMES	TEN INOX		TEN INOX 10
NUANCES D'ACIER	AISI 316L		
EPAISSEURS	0,12	0,15	0,10
DIAMETRES	110 120 125 140 155 167 180 200 230	250 300 350 400 450 500	110 120 125 140 155 167 180 200 230
APPLICATIONS	Tubage	Tubage	Tubage
DESIGNATIONS	T300-N1-W-Vm-L50012-O T600-N1-D-Vm-L50012-G	T300-N1-W-Vm-L50015-O T600-N1-D-Vm-L50015-G	T300-N1-W-Vm-L50010-O T600-N1-D-Vm-L50010-G

TOLERIE EMAILLERIE NANTAISE (Suite)

Conduits rigides pour application tubage

Conduits rigides pour application conduit de fumée

Marque commerciale : **RIGIDTEN**

Usine : **SAINT HERBLAIN**

FAMILLE	RIGIDTEN			
GAMMES	RIGIDTEN 316 4/10		RIGIDTEN 316	
NUANCES D'ACIER	AISI 316L			
EPAISSEURS	0,4		0,6	
DIAMETRES	83		83	
	97		97	
	111		111	
	125		125	
	139		139	
	153		153	
	167		167	
	180		180	
	200		200	
	230		230	
250		250		
JOINTS	T200 : Joint élastomère T450 : Bride de sécurité			
DEMONTABILITE (1)	Non			
APPLICATIONS	Tubage	Conduit	Tubage	Conduit
DESIGNATIONS	T450-N1-W-Vm- L50040-G	T200-P1-W-Vm- L50040-O50	T450-N1-W-Vm- L50060-G	T200-P1-W-Vm- L50060-O50

(1) La non démontabilité signifie que deux éléments assemblés à l'aide des joints certifiés ne doivent plus être désolidarisés.

- FIN DE LISTE -