



Organisme certificateur  
mandaté par AFNOR Certification



POMPE À CHALEUR  
www.marque-nf.com

# CERTIFICAT

**Pompes à chaleur**  
*Heat Pumps*

**Délivré à / Granted to**

**STIEBEL ELTRON**

7-9, rue des Selliers  
57073 METZ Cedex 3  
FRANCE

**Pour les produits suivants / For the following products:**

**STIEBEL ELTRON**

**WPL E + Kit Ki1 ou WPL E + Kit WPIC**

**Numéro de la gamme : 148**

(Références et caractéristiques données en annexe / *references and characteristics given in attached appendix*)

**Fabriqués dans la ou les usine(s) suivante(s) / Manufactured in the production plant(s):**

37 603 HOLZMINDEN  
ALLEMAGNE

**Ce certificat est délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par le référentiel de certification NF 414 - Pompe à chaleur en vigueur.**

En vertu de la présente décision notifiée par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus.

*This certificat is issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to the certification rules  
NF 414 Heat pump in force.*


*On the strength of the present decision notified by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for the aforementioned products, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification.*



Organisme  
accrédité  
n° 5-0517  
Portée  
disponible sur  
www.cofrac.fr

Date de début de validité : 30 juin 2016  
*Effective date : June 30, 2016*  
Date de fin de validité : 30 juin 2019  
*Expiry date : June 30, 2019*

Etabli à Paris, le  
30 juin 2016  
Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION  
Le Directeur Général

  
Francois-Xavier BALL

Certificat n° 414 - 148 rnw. 1

EUROVENT CERTITA CERTIFICATION SAS au capital de 100 000 € - 513 133 637 RCS Paris  
48-50, rue de la Victoire – F 75009 PARIS – Tel : 33 (0)1 75 44 71 71  
SIRET 513 133 637 00035 – TVA FR 59 513 133 637

## Caractéristiques techniques de la gamme

2/6

Les caractéristiques certifiées essentielles de la gamme sont :

- Coefficient de performance (COP)
- Puissance calorifique
- Puissance absorbée
- Niveau de puissance acoustique annoncé

Numéro : 148 Numéro de certificat NF 414 - 148 rnw. 1 Date d'admission 30/06/2016

Marque Commerciale STIEBEL ELTRON Gamme Commerciale WPL E + Kit Ki1 ou WPL E + Kit WPIC

Famille de PAC : Aérothermique Type de pompe à chaleur (mode d'échange) Air extérieur - eau

Réversible Non Type de PAC Monobloc Localisation de la PAC Intérieure

Compresseur : Monocompresseur Fluide frigorigène R 407C

Unité de fabrication : 37 603 HOLZMINDEN  
ALLEMAGNE

Modèle/Référence	Alimentation			Puissance acoustique (dB(A))			Type de compresseur
	Tension (en V)	Phase	Fréquence (en Hz)	Coté extérieur		Coté intérieur	
				Enveloppe	Bouche		
WPL13E + kit Ki1 Réf.: 227756 + 74412 ou WPL13E + kit WPIC Réf.: 227756 + 187909	400	Triphasée	50	-	62,0	59,0	Scroll
WPL18E + kit Ki1 Réf.: 227757 + 74412 ou WPL18E+ kit WPIC Réf.: 227757 + 187909	400	Triphasée	50	-	62,0	59,0	Scroll
WPL23E + kit Ki1 Réf.: 227758 + 74412 ou WPL23E+ kit WPIC Réf.: 227758 + 187909	400	Triphasée	50	-	62,0	59,0	Scroll

Essai de démarrage à la température extérieure de -15°C validé pour une température côté liquide égale à : 60°C

Modèle/Référence	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable	
	Puissance de veille (en W)	T.aux Part de la puissance électrique des auxiliaires dans la puissance électrique totale	LRcontmin Taux minimal de charge en fonctionnement continu	CcpLRcontmin Coefficient de correction de la performance pour un taux de charge égale à LRcontmin
WPL13E + kit Ki1 Réf.: 227756 + 74412 ou WPL13E + kit WPIC Réf.: 227756 + 187909	-	-	-	-
WPL18E + kit Ki1 Réf.: 227757 + 74412 ou WPL18E+ kit WPIC Réf.: 227757 + 187909	-	-	-	-
WPL23E + kit Ki1 Réf.: 227758 + 74412 ou WPL23E+ kit WPIC Réf.: 227758 + 187909	-	-	-	-

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Marque			STIEBEL ELTRON					
Type de PAC			AIR-EAU					
Nom de la gamme			WPL E + Kit Ki1 ou WPL E + Kit WPIC					
Modèle de la PAC			WPL13E + kit Ki1					
Référence de la PAC			Réf.: 227756 + 74412					
Date d'établissement			2016-06-30					
Codification			STIEBEL ELTRON_AIR-EAU_WPL E + Kit Ki1 ou WPL E + Kit WPIC_WPL13E + kit Ki1_Réf.: 227756 + 74412_42551					
Température aval (eau) en °C (source chaude)			Température amont (air extérieur) en °C (source froide)					
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique (kW)	-	6,53	-	8,47	-
			P. absorbée (kW)	-	2,09	-	2,02	-
			COP	-	3,12	-	4,19	-
45	40	42,5	P. calorifique (kW)	-	6,60	-	8,36	-
			P. absorbée (kW)	-	2,54	-	2,47	-
			COP	-	2,60	-	3,39	-
55	47	51	P. calorifique (kW)	-	6,68	-	8,19	-
			P. absorbée (kW)	-	2,96	-	2,82	-
			COP	-	2,26	-	2,90	-
65	55	60	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(\*) : Pour une température amont de 7 °C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7 °C.

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Marque			STIEBEL ELTRON					
Type de PAC			AIR-EAU					
Nom de la gamme			WPL E + Kit Ki1 ou WPL E + Kit WPIC					
Modèle de la PAC			WPL13E + kit WPIC					
Référence de la PAC			Réf.: 227756 + 187909					
Date d'établissement			2016-06-30					
Codification			STIEBEL ELTRON_AIR-EAU_WPL E + Kit Ki1 ou WPL E + Kit WPIC_WPL13E + kit WPIC_Réf.: 227756 + 187909_42551					
Température aval (eau) en °C (source chaude)			Température amont (air extérieur) en °C (source froide)					
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique (kW)	-	6,53	-	8,47	-
			P. absorbée (kW)	-	2,09	-	2,02	-
			COP	-	3,12	-	4,19	-
45	40	42,5	P. calorifique (kW)	-	6,60	-	8,36	-
			P. absorbée (kW)	-	2,54	-	2,47	-
			COP	-	2,60	-	3,39	-
55	47	51	P. calorifique (kW)	-	6,68	-	8,19	-
			P. absorbée (kW)	-	2,96	-	2,82	-
			COP	-	2,26	-	2,90	-
65	55	60	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(\*) : Pour une température amont de 7 °C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7 °C.

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Marque			STIEBEL ELTRON					
Type de PAC			AIR-EAU					
Nom de la gamme			WPL E + Kit Ki1 ou WPL E + Kit WPIC					
Modèle de la PAC			WPL18E + kit Ki1					
Référence de la PAC			Réf.: 227757 + 74412					
Date d'établissement			2016-06-30					
Codification			STIEBEL ELTRON_AIR-EAU_WPL E + Kit Ki1 ou WPL E + Kit WPIC_WPL18E + kit Ki1_Réf.: 227757 + 74412_42551					
Température aval (eau) en °C (source chaude)			Température amont (air extérieur) en °C (source froide)					
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique (kW)	-	9,60	-	12,30	-
			P. absorbée (kW)	-	3,00	-	2,90	-
			COP	-	3,20	-	4,24	-
45	40	42,5	P. calorifique (kW)	-	9,90	-	11,80	-
			P. absorbée (kW)	-	3,70	-	3,50	-
			COP	-	2,68	-	3,37	-
55	47	51	P. calorifique (kW)	-	10,25	-	11,46	-
			P. absorbée (kW)	-	4,44	-	4,08	-
			COP	-	2,31	-	2,81	-
65	55	60	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(\*) : Pour une température amont de 7 °C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7 °C.

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Marque			STIEBEL ELTRON					
Type de PAC			AIR-EAU					
Nom de la gamme			WPL E + Kit Ki1 ou WPL E + Kit WPIC					
Modèle de la PAC			WPL18E+ kit WPIC					
Référence de la PAC			Réf.: 227757 + 187909					
Date d'établissement			2016-06-30					
Codification			STIEBEL ELTRON_AIR-EAU_WPL E + Kit Ki1 ou WPL E + Kit WPIC_WPL18E+ kit WPIC_Réf.: 227757 + 187909_42551					
Température aval (eau) en °C (source chaude)			Température amont (air extérieur) en °C (source froide)					
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique (kW)	-	9,60	-	12,30	-
			P. absorbée (kW)	-	3,00	-	2,90	-
			COP	-	3,20	-	4,24	-
45	40	42,5	P. calorifique (kW)	-	9,90	-	11,80	-
			P. absorbée (kW)	-	3,70	-	3,50	-
			COP	-	2,68	-	3,37	-
55	47	51	P. calorifique (kW)	-	10,25	-	11,46	-
			P. absorbée (kW)	-	4,44	-	4,08	-
			COP	-	2,31	-	2,81	-
65	55	60	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(\*) : Pour une température amont de 7 °C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7 °C.

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Marque			STIEBEL ELTRON					
Type de PAC			AIR-EAU					
Nom de la gamme			WPL E + Kit Ki1 ou WPL E + Kit WPIC					
Modèle de la PAC			WPL23E + kit Ki1					
Référence de la PAC			Réf.: 227758 + 74412					
Date d'établissement			2016-06-30					
Codification			STIEBEL ELTRON_AIR-EAU_WPL E + Kit Ki1 ou WPL E + Kit WPIC_WPL23E + kit Ki1_Réf.: 227758 + 74412_42551					
Température aval (eau) en °C (source chaude)			Température amont (air extérieur) en °C (source froide)					
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique (kW)	-	13,00	-	15,30	-
			P. absorbée (kW)	-	4,20	-	4,10	-
			COP	-	3,10	-	3,73	-
45	40	42,5	P. calorifique (kW)	-	13,50	-	15,40	-
			P. absorbée (kW)	-	5,10	-	4,90	-
			COP	-	2,65	-	3,14	-
55	47	51	P. calorifique (kW)	-	13,83	-	15,68	-
			P. absorbée (kW)	-	5,99	-	5,64	-
			COP	-	2,31	-	2,78	-
65	55	60	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(\*) : Pour une température amont de 7 °C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7 °C.

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Marque			STIEBEL ELTRON					
Type de PAC			AIR-EAU					
Nom de la gamme			WPL E + Kit Ki1 ou WPL E + Kit WPIC					
Modèle de la PAC			WPL23E+ kit WPIC					
Référence de la PAC			Réf.: 227758 + 187909					
Date d'établissement			2016-06-30					
Codification			STIEBEL ELTRON_AIR-EAU_WPL E + Kit Ki1 ou WPL E + Kit WPIC_WPL23E+ kit WPIC_Réf.: 227758 + 187909_42551					
Température aval (eau) en °C (source chaude)			Température amont (air extérieur) en °C (source froide)					
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique (kW)	-	13,00	-	15,30	-
			P. absorbée (kW)	-	4,20	-	4,10	-
			COP	-	3,10	-	3,73	-
45	40	42,5	P. calorifique (kW)	-	13,50	-	15,40	-
			P. absorbée (kW)	-	5,10	-	4,90	-
			COP	-	2,65	-	3,14	-
55	47	51	P. calorifique (kW)	-	13,83	-	15,68	-
			P. absorbée (kW)	-	5,99	-	5,64	-
			COP	-	2,31	-	2,78	-
65	55	60	P. calorifique (kW)	-	-	-	-	-
			P. absorbée (kW)	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(\*) : Pour une température amont de 7 °C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7 °C.