



Organisme certificateur

CERTIFICAT



VENTILATION HYGROREGLABLE

Attaché à l'avis technique n° 14/14-2057

Délivré à

ANJOS VENTILATION

Roche Blanche

01230 TORCIEU

Pour les produits suivants

Bouches d'extraction hygroréglables
Systèmes de ventilation mécanique hygroréglable
(références et caractéristiques données en annexe)

ALIZÉ HYGRO HOTEL

Fabriqués dans l'usine :

ANJOS VENTILATION

Roche Blanche

FR-01230 TORCIEU

Identification du produit :



01/01-CHY3-2057

Ce certificat est délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, sous licence du CSTB, dans les conditions fixées par les exigences techniques CSTBat n°035 en vigueur.

EUROVENT CERTITA CERTIFICATION accorde le droit d'usage de la marque CSTBat à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les exigences générales de la certification CSTBat et par le référentiel de certification mentionné ci-dessus, sauf décision ultérieure à la présente certification.



Organisme
accrédité
n° 5-0517
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Date de début de validité : 27/06/2016
Effective date : 06/27/2016

Date de fin de validité : 30/11/2017
Expiry date : 11/30/2017

Etabli à Paris, le 27/06/2016

Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION
Le Directeur Général

François-Xavier BALL

Certificat N°: 35.78

Quiconque présente ce certificat doit également produire
in extenso l'Avis Technique correspondant.

Annexe au certificat n° **35.78**
de la société **ANJOS VENTILATION**

CARACTERISTIQUES CERTIFIEES :

Conformité à l'Avis Technique n° 14/14-2057

| Produit | Acoustique | | Aéraulique | | | | |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|--|
| | L _{WA} (en dB(A)) à 136Pa | D _{n,e,w} +C en dB Standard | Q _{min} à 80Pa (m ³ /h) | Q _{max} à 80Pa (m ³ /h) | HR _{min} (%HR +/-5m ³) | HR _{max} (%HR +/-5m ³) | Q _{temp} à 70Pa (m ³ /h) |
| ALIZE HYGRO 15-50 | 38 | 55 | 15 ^{-0+4,5} | 50 ^{-0+15,0} | 42 | 77 | - |
| ALIZE HYGRO 20-60 | 38 | 55 | 20 ^{-0+6,0} | 60 ^{-0+18,0} | 25 | 65 | - |
| ALIZE HYGRO 20-70 | 38 | 55 | 20 ^{-0+6,0} | 70 ^{-0+21,0} | 36 | 66 | - |

Q_{max} : Débit maximal

Q_{min} : Débit minimal

L_{WA} : Niveau de puissance acoustique

Fin de liste