



Organisme certificateur
mandaté par AFNOR Certification



RADIATEURS, CONVECTEURS
ET PANNEAUX RAYONNANTS DE PLAFOND,
À EAU CHAUDE, VENTILÉS ET MIXTES
www.marque-nf.com

CERTIFICAT

**RADIATEURS, CONVECTEURS ET PANNEAUX RAYONNANTS DE
PLAFOND, A EAU CHAUDE, VENTILES ET MIXTES**

Délivré à / granted to

ZEHNDER Group France

3, rue du Bois Briard Courcouronnes 91021 EVRY CEDEX FRANCE

Pour la gamme suivante / For the following range

Numéro : 2424

Marque : ACOVA

Gamme commerciale : CLARIAN

Appellation commerciale : CLARIAN RX (pas de 40 mm)

(références et caractéristiques données en annexe(s) / *references and characteristics given in attached appendix*)

Fabriqués dans l'usine de / Manufactured in production plant of

GRANICHEN (SUISSE)

Ce certificat est délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par les règles de certification NF 047 en vigueur.

En vertu de la présente décision notifiée par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour la gamme visée ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus.

This certificate is issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to the certification rules NF 047 in force.

On the strength of the present decision notified by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for the aforementioned range, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification



Organisme
accrédité
n° 5-0517
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Date de début de validité 01/02/16
Effective date

Etabli à Paris, le 01/02/16
Issued at Paris,

Date de fin de validité 31/01/19
Expiry date

Pour/for EUROVENT CERTITA CERTIFICATION
Le Directeur Général / the Managing Director

Certificat n° 20/3-294

François-Xavier BALL

EUROVENT CERTITA CERTIFICATION SAS au capital de 100 000 € - 48-50 rue de la Victoire 75009 Paris - FRANCE - Tel. : 33 (0)1 75 44 71 71
RCS Paris 513 133 637 - SIRET 513 133 637 000 35 - TVA FR 59513133637

www.eurovent-certification.com / www.certita.fr

**Caractéristiques techniques de la gamme certifiée
aux normes NF EN 442-1 - NF EN 442-2**

1 / 1

Numéro	2424	Code famille	ATUV
Numéro de décision	20/3-294	Date d'admission	10/12/2013
Marque commerciale	ACOVA		
Appellation commerciale	CLARIAN RX (pas de 40 mm)		
	<i>Avec habillage</i>		
	<i>Version mixte</i>		
Prof. émetteur	70,0 mm	Pression de service	4,0 bar
Prof. hors tout	95,0 mm	Numéro NF de l'usine	20/3

Puissances mesurées

APPELLATION COMMERCIALE	Haut (mm)	Long (mm)	Entraxe (mm)	Conten (l)	Poids (kg)	Pente		Puissance en watts à $\Delta T=50 K$	
						Nu	Habillé	Nu	Habillé
CLARIAN RX 04 040	400,0	40,0	360,0	0,19	0,71	1,212	0,000	29,4	0,0
CLARIAN RX 04 050	500,0	40,0	460,0	0,23	0,85	1,218	0,000	34,4	0,0
CLARIAN RX 04 060	600,0	40,0	560,0	0,26	1,00	1,224	0,000	39,7	0,0
CLARIAN RX 04 070	700,0	40,0	660,0	0,30	1,16	1,231	0,000	45,0	0,0
CLARIAN RX 04 080	800,0	40,0	760,0	0,34	1,31	1,237	0,000	50,3	0,0
CLARIAN RX 04 090	900,0	40,0	860,0	0,37	1,46	1,243	0,000	55,6	0,0
CLARIAN RX 04 100	1 000,0	40,0	960,0	0,41	1,61	1,250	0,000	61,1	0,0
CLARIAN RX 04 110	1 100,0	40,0	1 060,0	0,45	1,77	1,256	0,000	66,6	0,0
CLARIAN RX 04 120	1 200,0	40,0	1 160,0	0,48	1,92	1,262	0,000	72,2	0,0
CLARIAN RX 04 130	1 300,0	40,0	1 260,0	0,52	2,08	1,268	0,000	77,9	0,0
CLARIAN RX 04 140	1 400,0	40,0	1 360,0	0,56	2,24	1,275	0,000	83,8	0,0
CLARIAN RX 04 150	1 500,0	40,0	1 460,0	0,59	2,38	1,281	0,000	89,8	0,0
CLARIAN RX 04 160	1 600,0	40,0	1 560,0	0,63	2,53	1,287	0,000	96,0	0,0
CLARIAN RX 04 170	1 700,0	40,0	1 660,0	0,67	2,70	1,294	0,000	102,0	0,0
CLARIAN RX 04 180	1 800,0	40,0	1 760,0	0,70	2,83	1,300	0,000	109,0	0,0
CLARIAN RX 04 190	1 900,0	40,0	1 860,0	0,74	2,99	1,306	0,000	116,0	0,0
CLARIAN RX 04 200	2 000,0	40,0	1 960,0	0,77	3,14	1,313	0,000	122,0	0,0
CLARIAN RX 04 210	2 100,0	40,0	2 060,0	0,81	3,29	1,319	0,000	130,0	0,0
CLARIAN RX 04 220	2 200,0	40,0	2 160,0	0,85	3,44	1,325	0,000	137,0	0,0
CLARIAN RX 04 230	2 300,0	40,0	2 260,0	0,89	3,60	1,332	0,000	144,0	0,0
CLARIAN RX 04 240	2 400,0	40,0	2 360,0	0,93	3,76	1,338	0,000	152,0	0,0
CLARIAN RX 04 250	2 500,0	40,0	2 460,0	0,96	3,90	1,344	0,000	160,0	0,0
CLARIAN RX 04 260	2 600,0	40,0	2 560,0	1,00	4,05	1,350	0,000	168,0	0,0
CLARIAN RX 04 270	2 700,0	40,0	2 660,0	1,04	4,20	1,357	0,000	177,0	0,0
CLARIAN RX 04 280	2 800,0	40,0	2 760,0	1,08	4,36	1,363	0,000	185,0	0,0
CLARIAN RX 04 290	2 900,0	40,0	2 860,0	1,12	4,51	1,369	0,000	194,0	0,0
CLARIAN RX 04 300	3 000,0	40,0	2 960,0	1,14	4,66	1,376	0,000	204,0	0,0

Observations : Autre appellation pour H=600 mm : CLARIAN RX QUATTRO.