



Organisme certificateur
mandaté par AFNOR Certification



RADIATEURS, CONVECTEURS
ET PANNEAUX RAYONNANTS DE PLAFOND,
À EAU CHAUDE, VENTILES ET MIXTES
www.marque-nf.com

CERTIFICAT

**RADIATEURS, CONVECTEURS ET PANNEAUX RAYONNANTS DE
PLAFOND, A EAU CHAUDE, VENTILES ET MIXTES**

Délivré à / granted to

ZEHNDER Group France

3, rue du Bois Briard Courcouronnes 91021 EVRY CEDEX FRANCE

Pour la gamme suivante / For the following range

Numéro : 5326E/2141

Marque : ZEHNDER

Gamme commerciale : NOVA

Appellation commerciale : NOVA N.V. VERTICAL

(références et caractéristiques données en annexe(s) / references and characteristics given in attached appendix)

Fabriqués dans l'usine de / Manufactured in production plant of

GRANICHEN (SUISSE)

Ce certificat est délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par les règles de certification NF 047 en vigueur.

En vertu de la présente décision notifiée par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour la gamme visée ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus.

This certificate is issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to the certification rules NF 047 in force.

On the strength of the present decision notified by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for the aforementioned range, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification



Organisme
accrédité
n° 5-0517
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Date de début de validité 01/02/16
Effective date

Date de fin de validité 31/01/19
Expiry date

Certificat n° 20/3-385

Etabli à Paris, le 01/02/16
Issued at Paris,

Pour/for EUROVENT CERTITA CERTIFICATION
Le Directeur Général / the Managing Director

François-Xavier BALL

EUROVENT CERTITA CERTIFICATION SAS au capital de 100 000 € - 48-50 rue de la Victoire 75009 Paris - FRANCE - Tel. : 33 (0)1 75 44 71 71
RCS Paris 513 133 637 - SIRET 513 133 637 000 35 - TVA FR 59513133637

www.eurovent-certification.com / www.certita.fr

**Caractéristiques techniques de la gamme certifiée
aux normes NF EN 442-1 - NF EN 442-2**

1 / 1

Numéro	5326E/2141	Code famille	ATUV
Numéro de décision	20/3-385	Date d'admission	01/07/2013
Marque commerciale	ZEHNDER		
Appellation commerciale	NOVA N.V. VERTICAL		
<i>Avec habillage</i>			
<i>Version mixte</i>			
Prof. émetteur	8,0 mm	Pression de service	4,0 bar
Prof. hors tout	45,0 mm	Numéro NF de l'usine	20/3

Puissances mesurées

APPELLATION COMMERCIALE	Haut (mm)	Long (mm)	Entraxe (mm)	Conten (l)	Poids (kg)	Pente		Puissance en watts à $\Delta T=50 K$	
						Nu	Habillé	Nu	Habillé
NV - 50	500,0	71,0	432,0	0,27	1,09	1,269	0,000	39,5	0,0
NV - 60	600,0	71,0	532,0	0,31	1,26	1,270	0,000	46,4	0,0
NV - 70	700,0	71,0	632,0	0,34	1,44	1,271	0,000	53,3	0,0
NV - 80	800,0	71,0	732,0	0,38	1,61	1,271	0,000	60,1	0,0
NV - 90	900,0	71,0	832,0	0,41	1,78	1,272	0,000	67,0	0,0
NV - 100	1 000,0	71,0	932,0	0,44	1,95	1,273	0,000	73,8	0,0
NV - 110	1 100,0	71,0	1 032,0	0,48	2,12	1,274	0,000	80,7	0,0
NV - 120	1 200,0	71,0	1 132,0	0,51	2,28	1,278	0,000	87,6	0,0
NV - 130	1 300,0	71,0	1 232,0	0,54	2,47	1,283	0,000	94,6	0,0
NV - 140	1 400,0	71,0	1 332,0	0,58	2,62	1,287	0,000	102,0	0,0
NV - 150	1 500,0	71,0	1 432,0	0,61	2,81	1,292	0,000	109,0	0,0
NV - 160	1 600,0	71,0	1 532,0	0,65	2,98	1,296	0,000	116,0	0,0
NV - 170	1 700,0	71,0	1 632,0	0,67	3,16	1,301	0,000	123,0	0,0
NV - 180	1 800,0	71,0	1 732,0	0,71	3,31	1,305	0,000	130,0	0,0
NV - 190	1 900,0	71,0	1 832,0	0,73	3,50	1,306	0,000	138,0	0,0
NV - 200	2 000,0	71,0	1 932,0	0,78	3,65	1,306	0,000	145,0	0,0
NV - 210	2 100,0	71,0	2 032,0	0,79	3,85	1,307	0,000	153,0	0,0
NV - 220	2 200,0	71,0	2 132,0	0,85	4,01	1,307	0,000	160,0	0,0
NV - 230	2 300,0	71,0	2 232,0	0,86	4,19	1,308	0,000	168,0	0,0
NV - 240	2 400,0	71,0	2 332,0	0,91	4,34	1,308	0,000	176,0	0,0
NV - 250	2 500,0	71,0	2 432,0	0,92	4,54	1,309	0,000	183,0	0,0
NV - 260	2 600,0	71,0	2 532,0	0,98	4,67	1,309	0,000	191,0	0,0
NV - 280	2 800,0	71,0	2 732,0	1,05	5,03	1,309	0,000	208,0	0,0
NV - 300	3 000,0	71,0	2 932,0	1,12	5,37	1,309	0,000	224,0	0,0
NV - 320	3 200,0	71,0	3 132,0	1,18	5,70	1,309	0,000	233,0	0,0
NV - 340	3 400,0	71,0	3 332,0	0,00	0,00	1,309	0,000	248,0	0,0
NV - 360	3 600,0	71,0	3 532,0	1,32	6,40	1,309	0,000	262,0	0,0
NV - 380	3 800,0	71,0	3 732,0	0,00	0,00	1,309	0,000	277,0	0,0
NV - 400	4 000,0	71,0	3 932,0	1,45	7,07	1,309	0,000	291,0	0,0

Observations :